



Way of Life!



# WARTUNGSPLAN



Modell: GSX1300RA ab L5 (2015)~, Typ: WVCK, ab FIN: JS1CK111600102530~

Kundenname	Kennzeichen	Kilometerstand		FIN			
Werkstattauftrag	Zeitintervall [Monate]	2 <sup>1)</sup>	12	24	36	48	erledigt
	Laufleistung [Km]	1.000 <sup>1)</sup>	12.000	24.000	36.000	48.000	✓
Fehlerspeicher auslesen / nach Inspektion löschen		P	P	P	P	P	
Schmierstellen		S	S	S	S	S	
Luftfilter <sup>2)</sup>		-	P/R	P/R	W	P/R	
Auspuffverschraubungen <sup>2)</sup>		F	F	F	F	F	
Ventilspiel <sup>2)</sup>		-	-	E	-	E	
Zündkerzen <sup>2)</sup>		-	W	W	W	W	
Kraftstoffleitungen		-	P	P	P	P	
Motoröl		W	W	W	W	W	
Ölfilter		W	-	W	-	W	
Gasseilzug (Einstellung und Leichtgängigkeit)		P	P	P	P	P	
PAIR-System		-	-	P	-	P	
Drosselklappen-Synchronisierung <sup>2)</sup>		-	E	E	E	E	
Kühlflüssigkeit (alle 4 Jahre wechseln <sup>4)</sup> )		P	P	P	P	W	
Kühlerschläuche		P	P	P	P	P	
Kupplungsschlauch (alle 4 Jahre erneuern <sup>3)</sup> )		-	P	P	P	P	
Kupplungsflüssigkeit (alle 2 Jahre wechseln <sup>3)</sup> )		P	P	P	P	P	
Antriebskette (alle 1000 km reinigen und schmieren)		P/R/S	P/R/S	P/R/S	P/R/S	P/R/S	
Bremsen		P	P	P	P	P	
Bremsflüssigkeit (alle 2 Jahre wechseln <sup>3)</sup> )		P	P	P	P	P	
Bremsschläuche (alle 4 Jahre erneuern <sup>3)</sup> )		P	P	P	P	P	
Räder / Bereifung		P	P	P	P	P	
Lenksystem (Einstellung und Freigängigkeit)		P	P	P	P	P	
Vorderradgabel		-	P	P	P	P	
Hinterradaufhängung		-	P	P	P	P	
Fahrwerksschrauben und -muttern		F	F	F	F	F	
Seitenständerfunktion / Seitenständer- & Kupplungsschalter		P	P	P	P	P	
Beleuchtungs-/ signal-/ sicherheitstechnische Einrichtungen		P	P	P	P	P	
Wartungsrichtzeit	bei Wartung gemäß Zeitintervall (ohne <sup>2)</sup> )	1,5	1,7	1,8	1,7	2,0	Stunden
	bei Wartung gemäß Kilometerintervall (inkl. <sup>2)</sup> )	1,6	2,1	3,7	2,1	3,9	

P = Prüfen / nach Bedarf erneuern; S = Schmieren; R = Reinigen; W = Wechseln; E = Einstellen; F = Festziehen

Endkontrolle / Probefahrt durchgeführt

<sup>1)</sup> = einmalig durchzuführen    <sup>2)</sup> = laufleistungsbezogene Wartungsarbeiten    <sup>3)</sup> = zusätzliche Arbeitsleistung    <sup>4)</sup> = SUZUKI Super Long Life Coolant  
 Die Wartungsintervalle dürfen um nicht mehr als 10% bzw. maximal 500 km überschritten werden. Die Wartung muss nach erreichter Laufleistung bzw. alle 12 Monate durchgeführt werden, je nachdem was zuerst eintritt. Laufleistungsbezogene Arbeiten müssen bei erreichtem Kilometerintervall durchgeführt werden. Bei Motorrädern, die unter härteren Bedingungen betrieben werden, ist die Wartung häufiger als in der Tabelle angegeben durchzuführen. Zusätzliche Arbeitsleistungen sowie Arbeiterschwernisse (z. B. durch Beschädigungen, Modifikationen oder montiertes Zubehör) oder Probefahrten sind bei den Wartungsrichtzeiten nicht berücksichtigt. Alle Wartungspunkte sind laut Herstellervorgabe, wie im Werkstatthandbuch beschrieben, durchzuführen.

Teile für Wartungsarbeiten

erforderlich bei km

(●) = nach Bedarf erneuern

SUZUKI Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung	1.000 <sup>1)</sup>	12.000	24.000	36.000	48.000	Menge
09168-14002-000	Dichtung, Motoröl-Ablassschraube	●	●	●	●	●	1
16510-07J00-000	Ölfilter	●	(●)	●	(●)	●	1
09482-00558-000	Zündkerze (NGK CR9EIA-9)		●	●	●	●	4
13780-15H00-000	Luftfilter		(●)	(●)	●	(●)	1
11173-24F00-000	Dichtung, Ventildeckel			●		●	1
11178-15H00-000	Dichtung, Kerzenschacht			●		●	1
11191-27E00-000	Dichtscheibe, Ventildeckelschraube			●		●	6
12837-02H00-000	Dichtung, Steuerkettenspanner			●		●	1
09168-16009-000	Dichtung, Steuerkettenspann.-Servicedeckel			●		●	1
09168-16002-000	Dichtung, Steuerzeiten-Servicedeckel			●		●	1
09280-33004-000	O-Ring, Kurbelwellen-Servicedeckel			●		●	1
12892-41C00-***	Ventil-Einstellplättchen			●		●	n. Bed.

SUZUKI empfiehlt MOTUL

3,3 l    3,1 l    3,3 l    3,1 l    3,3 l    Motoröl

Händlerstempel / Bemerkungen

Datum / Unterschrift Mechaniker / Endkontrolle